



PA 7100

Module d'impression et pose électrique

- ALL - Electric - System -

Étiqueteuse :

PA 7100

Version E.FASA



Grande vitesse



Longueur d'étiquette



Capacité du rouleau d'alimentation



Ecran couleur 7 "



Gestion de l'applicateur par un servomoteur Brushless DC

Le système d'impression et d'application d'étiquettes entièrement électrique de Diagraph est doté d'une technologie de distribution d'étiquettes contrôlée par servomoteur et de commandes d'ajustement automatique à détection intelligente pour la dépose précise de l'étiquette à grande vitesse. Il imprime et applique des étiquettes en toute simplicité dans diverses configurations, notamment sur le côté, le dessus, l'avant, l'arrière et d'un produit, d'une caisse ou d'une palette.

OPTION

écran Touch Pro

Cet écran optionnel permet aussi d'ajuster, à distance, les paramètres et d'afficher les statuts du système sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement sur la ligne de production. (WYSIWYG)



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- *Sauvegarde rapide des paramètres, chargement des tâches et réception des formats d'étiquettes à partir du logiciel d'étiquetage grâce à une interface série robuste VIA ethernet.*
- *L'écran de diagnostic fournit un retour d'information en temps réel des capteurs intelligents pour un dépannage rapide.*
- *Fonctionnalité intégrée pour le mode redondant permettant de coupler deux systèmes pour des exigences de ligne sans temps d'arrêt.*
- *Conçue pour la fiabilité avec un système de reprise sans embrayage et des surfaces de frottement réduites.*
- *L'option carte E/S discrète permet au système de s'interfacer directement avec l'automate.*
- *Protection étanche ajustée par un coussin d'air amortissant.*
- *Le patin d'ajustement pivotant permet d'augmenter la cadence avec moins de points de défaillance et d'ajustements que les modules fixes.*



ALLEN France sas

11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com



Étiqueteuse : PA 7100 Version E.FASA

ÉTIQUETEUSE

PA7100

Modules d'impression	Disponible avec imprimante Zebra ou SATO
Dimensions (avec étrier)	31"(787mm) L x 27"(686mm) H x 26"(660mm) D
Capacité du rouleau d'alimentation	14" (355mm) OD
Mandrin de	3" (76,2mm) de diamètre
Longueur d'étiquette de	0,5" à 14" (12mm à 355mm) Les longueurs d'étiquette de 1" et moins doivent être testées et vérifiées.
Largeur des étiquettes	0.5" à 6.5" (12mm à 165mm)
Vitesse de ligne :	E-FASA : 52 FPM max. (E-Tamp 120 FPM)
Température	41° F à 104° F (5°C à 40°C)
Humidité	10-85% d'humidité relative, sans condensation
Contrôleurs	(option) Touch Pro, HH-4000
Certifications	IEC 61000-6-2 2005/AC : 2005 Immunité, IEC 61000-6-4 2007/A1 : 2011 Émission, FCC Partie 15b, CSA CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1:2014, UL62368-1:2014

