ResMark 5000

Jet d'encre

Jet d'encre :
Grands caractères

jusqu'à **8 têtes**
Têtes d'impression gérées par contrôleur

jusqu'à **100 mm**
Hauteur d'impression maximale

encre sans huile minérale
Respectueux de l'environnement

via **Nicelabel**
Connexion au réseau

Wifi
Compatible

La ResMark 5000 est une imprimante grands caractères pour le marquage industriel de produits à surfaces absorbantes et poreuses, comme les cartons, le plâtre, la cellulose ou le bois, avec des images imprimées en haute résolution. Les textes, les codes et les graphiques sont avec une hauteur d'image d'impression allant jusqu'à 100 mm par tête d'impression (jusqu'à 8 têtes d'impression) et une résolution allant jusqu'à 300 dpi. Le coût est nettement inférieur à ceux de l'étiquetage traditionnel. Le système de recirculation de l'encre garantit toujours une impression parfaite. Avec les environnements poussiéreux et grâce à la fonction de rinçage, la tête d'impression est toujours propre.

Avantages du produit :

- ***Changement rapide de la tête d'impression grâce à la fermeture par baïonnette brevetée***
- *Prêt à l'emploi immédiatement*
- *Hauteur d'impression jusqu'à 100 mm par tête d'impression*
- *Possibilité de gérer jusqu'à 8 têtes d'impression*
- ***Tête d'impression robuste en métal fixée à un support rétractable***
- ***Impression avec une distance allant jusqu'à 12 mm***
- ***Nettoyage automatique de la tête d'impression**, d'où une disponibilité maximale*
- *Respectueux de l'environnement grâce à son encre sans huile minérale*
- ***Durable grâce à des composants réparables***
- *Connexion au réseau via Nicelabel*
- *Compatible Wifi*

ALLEN France sas
11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com

ALLEN FRANCE

Jet d'encre :
Grands caractères

ResMark 5000		
Données imprimante et tête d'impression		
	Mark 2	Mark 4
Hauteur d'impression	jusqu'à 51 mm (2″)	jusqu'à 102 mm (4″)
Technologie	Module d'impression piézoélectrique (Trident)	
Vitesse d'impression	jusqu'à 90 m/min	jusqu'à 90 m/min
Résolution d'impression (horizontale)	jusqu'à 300 dpi (sélectionnable)	jusqu'à 300 dpi (sélectionnable)
Résolution d'impression (verticale)	64 dpi	64 dpi
Distance de la tête d'impression par rapport au produit	12 mm	12 mm
Dimensions (H x L x P)	117 x 66 x 338 mm	161 x 71 x 447 mm
Nombre de têtes d'impression par contrôleur (Smart IDS)	jusqu'à 8	jusqu'à 8
Conditions environnementales	5 - 40°C	5 - 40°C
Orientation de l'imprimante (standard)	Impression horizontale sur le produit	
(modèles spéciaux)	Impression verticale sur le produit Face supérieure du produit	

Commande et setup (HMI)	Commandé par : ✔ panneau de commande tactile ✔ PC	
Logiciel de commande	Next Control Software ou Nicelabel	
Interfaces	Ethernet, Wifi, E/S	
Fonctions d'impression standard	Codes à barres (UPC, GTIN, code 128 etc. Datamatrix, code QR), logos, heure, date, variable utilisateur	
Encres	ScanMark (sans huile minérale)	
Supports	Poreux exclusivement	
Fonctions spéciales	Cycle de rinçage (nettoyage de la tête d'impression)	

ALLEN France sas
11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com

ALLEN FRANCE