

Basic

Étiqueteuse

Étiqueteuse : Basic



Fabriqué en Allemagne



Vitesse jusqu'à 25 m/min



Taille des étiquettes :
de 12 x 12 mm à 160 x 400 mm



Étiquettes
jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur



Possibilité d'intégrer
un codeur à chaud




Précision d'arrêt
des étiquettes : $\pm 0,8$ mm

L'étiqueteuse Herma basic est une étiqueteuse économique pour usage standard, facile d'utilisation et très précise dans son fonctionnement.

Elle approvisionne et décolle les étiquettes

à une vitesse qui peut aller jusqu'à 25 m par minute. La vitesse se règle sur le clavier de l'écran.

Grâce à la commande intégrée, une armoire électrique supplémentaire est inutile.



1



ALLEN France sas

11, rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux-Dames - Tél : 02 47 30 41 21
commercial@allenfrance.com - www.allenfrance.com



Étiqueteuse : Basic

| TABLEAU | | HERMA Basic |
|-----------------------------------|--|---|
| Taille d'étiquettes utilisables: | | De 12 x 12 mm à 160 x 400 mm |
| Étiquettes | | Monocouche et multicouche |
| Épaisseur d'étiquette | | Jusqu'à 1,5 mm |
| Largeur max. de la bande support: | | 164 mm |
| Diamètre du rouleau d'étiquettes: | | 300 mm (enroulement : intérieur/extérieur) |
| Mandrin du rouleau d'étiquettes: | | Mandrin 76 mm (en option : 40 mm, 45 mm) |
| Vitesse max.: | | Réglable jusqu'à 25 m/min |
| Précision d'arrêt des étiquettes: | | ± 0,8 mm |
| Diamètre intérieur: | | 300 mm (convient à l'intégration d'imprimantes, par ex. d'un codeur à chaud) |
| Dérouleur: | | Mécanique |
| Enrouleur: | | Mécanique (régulé) |
| Version: | | Version gauche/droite |
| Capteur d'arrêt des étiquettes: | | Pour étiquettes non transparentes, cellule photoélectrique à fourche ; Capteur FS03 en option nécessaire pour les étiquettes transparentes |
| Élément de commande: | | Clavier avec écran ; langues au choix : allemand, anglais, français, espagnol |
| Commande: | | Intégrée dans l'étiqueteuse |
| Indice de protection: | | IP 40 |
| Valeurs de raccordement: | | 110 / 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz ; entrée large tension (adaptation automatique) ; |
| Câble secteur au choix : | | Type B NEMA 5-15, 3 broches / type E+F CEE 7/7 |
| Fixation: | | Mêmes points de fixation que pour la HERMA 400 |
| Transmission des étiquettes: | | Remplaçable : arrête de distribution droite avec brosse, rouleau Ou rouleau élastique ou languette pivotante pneumatique en option |
| Indication des défauts: | | Affichage sur l'écran |
| Certifications: | | Conformité CE |

